

TEMADUR ELASTIC EXTRA

TYYPPI	Kaksikomponenttinen lisäaine polyuretaanimaaleihin maalipinnan joustavuuden parantamiseksi.		
TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE	<ul style="list-style-type: none">◆ Käytetään lisäämään TEMADUR polyuretaanimaalien ja -lakkojen joustavuutta, kimmoisuutta ja iskunkestävyyttä.◆ Suositellaan käytettäväksi joustavia tai säröilylle alttiita muovilaatuja maalattaessa.◆ Ei heikennä pinnoitteen säänkestävyyttä.		
TEKNISET TIEDOT			
Tiheys	1,05 kg / l seos		
Sekoitusuhde ja tuotekoodit	Lisäaine	5 tilavuusosaa	990 1264
	Kovete	1 tilavuusosa	008 7590
Suosittelavat käyttömäärät	TEMADUR ELASTIC EXTRAa, johon on lisätty kovete, lisätään 30 tilavuus-% TEMADUR maaliseoksen määrästä.		
Käyttöohjeet	Lisää erikseen kovete maaliin sekä TEMADUR ELASTIC EXTRAan. Yhdistä seokset ja sekoita huolellisesti. Ohenna tarpeen mukaan Ohenteella 1048 ja aloita maalaustyö. Huom! Älä käytä TEMADUR ELASTIC EXTRAa muuten kuin maaliin/lakkaan lisättynä.		
Värisävyt	TEMADUR ELASTIC EXTRA on väritön. Sitä voidaan käyttää sävyttämättömänä tai tuote voidaan haluttaessa myös sävyttää TEMADUR TCL -perusmaaleista saataviin sävyihin. Sävyttämättömänä TEMADUR ELASTIC EXTRA saattaa heikentää maalin peittokykyä.		
VOC	Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 450 ± 20 g/litra maalia.		
KÄYTTÖ- TURVALLISUUS	Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. Ainoastaan ammattikäyttöön.		

Yllämainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tarkista tarvittaessa tuoteselosteen ajankohtaisuus. Tuotteen laadun varmistaa käyttämämme toimintajärjestelmä, joka täyttää ISO 9001 tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.

snl211207/990 1264, 008 7590