

TEMADUR HF-EXTRA

TYYPPI

Vasaralakkakuviointiaine.

TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

- ◆ Käytetään sävyttämättömissä ja TEMASPEED -sävytetyissä TEMADUR ja TEMALUX THL- ja TML-perusmaaleissa vasarointikuvion aikaansaamiseksi.
- ◆ Soveltuu käytettäväksi esim. työkalujen ja työkoneneiden maalauksissa.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys

0,9 kg/l.

Tuotekoodi

990 1265

Suosittelava käyttömäärä

Lisätään 5 tilavuus-% maali/koveteseoksen määrästä.

Käyttöohjeet

Värillisiä vasaralakkoja varten perusmaali sävytetään ennen TEMADUR HF-EXTRAn lisäystä. TEMADUR HF-EXTRA sekoitetaan huolellisesti maaliosaan ennen kovetteen lisäystä. Viimeisenä lisätään kovete huolellisesti sekoittaen. Maalaus suoritetaan tavallisesti ohentamattomalla maalilla sivuilmahajoitteista ruiskua käyttäen. (Poikkeustapauksissa maalaus voidaan tehdä siveltimellä tai telalla, mutta vasarointikuvio ei tällöin muodostu yhtä selkeäksi kuin ruiskumaalauksessa.) Koemaalaa ensin pieni alue ja varmista, että vasarakuvio muodostuu halutulla tavalla. Ohenna tarvittaessa Ohenteella 1048. Maalaus suositellaan suoritettavaksi "märkää-märälle" -maalauksena lyhyen välihaihdutuksen jälkeen. Eri tavoin tehdyillä maalauksilla saavutetaan hieman toisistaan poikkeava vasarakuvio.

Suosittelaa, että vasaralakkamaalauksen jälkeen työvälineet puhdistetaan välittömästi ohenteella, joka hävitetään. TEMADUR HF-EXTRAn, maaliseoksen ja pesuohenteiden joutumista muiden maalien joukkoon tulee välttää, sillä nämä saattavat aiheuttaa muissa maaleissa reikiä ja/tai kuoppia.

VOC

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 890 g/l liuosta.

KÄYTTÖ- TURVALLISUUS

Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä.

Ainoastaan ammattikäyttöön.

Yllämainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tarkista tarvittaessa tuoteselosteen ajankohtaisuus. Tuotteen laadun varmistaa käyttämämme toimintajärjestelmä, joka täyttää ISO 9001-tasoisien laatu- ja ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.

snl211207/990 1265