

## TEMADUR STRUCTURE EXTRA

### TYYPPI

Lisäaine polyuretaanimaaleihin struktuuripinnan aikaansaamiseksi.

### TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

- ◆ Käytetään karhentamaan TEMADUR polyuretaanimaalien ja -lakkojen maalikalvoja.
- ◆ Aiheuttaa struktuuripinnan muodostumisen ja alentaa maalipinnan kiiltoa.
- ◆ Parantaa maalipinnan kulutuksenkestävyyttä.

### TEKNISET TIEDOT

#### Tiheys

0,94 kg / l

#### Tuotekoodi

990 1071

#### Suosittava käyttömäärä

2 - 8 tilavuus-% maali/koveteseoksen määrästä.

#### Käyttöohjeet

Sekoita TEMADUR maaliosa ja kovete. Lisää haluttu määrä TEMADUR STRUCTURE EXTRAa. Ohenna tarpeen mukaan Ohenteella 1048. Sekoita huolellisesti. Tarkasta koemaalaamalla pieni alue onko struktuuripinta halutun näköinen. Mikäli pinta on liian rakeinen, lisää TEMADUR maaliseosta tai mikäli rakeisuus on harvaa, lisää TEMADUR STRUCTURE EXTRAa.

#### VOC

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 560 g/litra maalia.

#### KÄYTTÖ- TURVALLISUUS

Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA COATINGS OY:ltä.

Ainoastaan ammattikäyttöön.

Yllämainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tarkista tarvittaessa tuoteselosteen ajankohtaisuus. Tuotteen laadun varmistaa käyttämämme toimintajärjestelmä, joka täyttää ISO 9001-tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.

snl2112076/990 1071